## Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm Led Indicators Body diameter 8 mm

## Duo Led, mit Außenreflektor Duo Led, with exterior reflector

Bestell-Nr.	Farbe	V <sub>OP</sub> +10%	I <sub>OP max</sub> .	V <sub>F</sub>	I <sub>v typ.</sub> (mcd)	I <sub>F max.</sub>	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No. 19040-A A
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)	*I <sub>F</sub> = 20mA	(mA)	Illu.	Dimensions, see Drawing No. 19040-A
1914*004	Super red/ Green			2,0/2,8 2,2/2,8	*11/12	30	Α	x
1914*005	Super red/ Yellow			2,0/2,8 2,1/2,8	*8/8	30	A	
1914*006	Green/ Yellow			2,2/2,8 2,1/2,8	*12/8	30	А	
1914*054	Super red/ Green			2,0/2,8 2,2/2,8	*11/12	30	с	
1914*055	Super red/ Yellow			2,0/2,8 2,1/2,8	*8/8	30	с	
1914*056	Green/ Yellow	Į		2,2/2,8 2,1/2,8	*12/8	30	С	
1914*154	Super red/ Green	6	30		15/18		В	
1914*155	Super red/ Yellow	6	30		12/11		в	
1914* <b>1</b> 56	Green/ Yellow	6	30		18/11		В	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr.
1914*254	Super red/ Green	12	30		15/18		в	Dimensions, see Drawing No. 19040-B D
1914*255	Super red/ Yellow	12	30		12/11		В	
1914*256	Green/ Yellow	12	30		18/11		В	
1914*354	Super red/ Green	24	22		12/13		В	
1914*355	Super red/ Yellow	24	22		8/8		в	
1914*356	Green/ Yellow	24	22		13/8		в	_
								19140054 - 19140056, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, siehe Zeichnung Nr. 19040-C
								19140054 - 19140056, short version with tabs, see drawing no. 19040-C
Arbeitsten	nperatur (1	·	-55°C	- +70	)°C		1	Operating temperature (T <sub>op</sub> ): -55°C - +70°C
Arbeitsten Lagertem	peratur (T	stg):	-55°C		0°C			Operating temperature $(T_{OP})$ : -55°C - +70°C Storage temperature $(T_{STG})$ : -55°C - +100°C
* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom gelie- fert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.							* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.	
First worden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.för. The 5. digit rias to be coded with 0 of 1.Glanzchrom = 0Schwarzchrom = 1Bright chrome = 0Black chrome = 1								Bright chrome = 0 Black chrome = 1
Beispiel: 1914 <u>0</u> 004 super rot / grün mit Glanzchrom 19141004 super rot / grün mit Schwarzchrom							Example: 19030000 super red / green with bright chrome	
	191	4 <u>1</u> 004	super r	ot / grün m	nit Schwarzch	rom		1903 <u>1</u> 000 super red / green with black chrome
			3					
Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage							Led Indicators with other voltages upon request	
Technische Änderungen vorbehalten							Specification subject to change without notice	

## Abmessungen / Dimensions

